

Temperatur- und Klimaprüfschränke Bench-Top Serie

Die kompakten, leistungsstarken Tisch-Prüfschränke werden steckerfertig geliefert und benötigen lediglich einen 230 V-Anschluss.



Zur Standard-Ausstattung zählen:

- Programmsteuerung für max. 9 Schritte
- Über- und Untertemperaturschutz
- 2 Kabeldurchführungen $\varnothing = 25$ mm, rechte und linke Seitenwand mittig

Optional werden angeboten:

- Beobachtungsfenster in der Tür
- Glasinnentür
- Schnittstelle RS-232, RS-485 oder IEEE-488 (GB-IB)
- zusätzliche Kabeldurchführungen
- fahrbarer Laborwagen

Typ	Temperaturbereich	Feuchtebereich	Nutzraum- volumen	Innenabmessungen [Außenabmessungen] B x H x T in mm
SH-221	-20 °C bis +150 °C	30 % r. F. bis 95 % r. F.	22,5 l	300 x 300 x 250 [440 x 630 x 695]
SH-241	-40 °C bis +150 °C			300 x 300 x 250 [440 x 630 x 785]
SH-261	-60 °C bis +150 °C			400 x 400 x 400 [540 x 730 x 890]
SH-641	-40 °C bis +150 °C	30 % r. F. bis 95 % r. F.	64 l	300 x 300 x 250 [440 x 560 x 695]
SH-661	-60 °C bis +150 °C			300 x 300 x 250 [440 x 560 x 785]
SU-221	-20 °C bis +150 °C	ohne Feuchte	22,5 l	400 x 400 x 400 [540 x 660 x 890]
SU-241	-40 °C bis +150 °C			400 x 400 x 400 [540 x 660 x 890]
SU-261	-60 °C bis +150 °C			400 x 400 x 400 [540 x 660 x 890]
SU-641	-40 °C bis +150 °C	ohne Feuchte	64 l	400 x 400 x 400 [540 x 660 x 890]
SU-661	-60 °C bis +150 °C			400 x 400 x 400 [540 x 660 x 890]